

ПРОДУКЦИЯ

На основании многолетнего опыта производства и эксплуатации очистных сооружений был сформирован модельный ряд конкурентоспособной продукции, который предлагает компания «СБМ-Групп»:

- **Станции глубокой очистки** хозяйственно-бытовых сточных вод из интегрального полипропилена серий «АСТРА», «СКАРАБЕЙ», «МЕГА», «КОНТЕЙНЕР»
- **Септики** из пластика и стеклопластика «КЕДР», «ЮНИЛОС-OS»
- **Сепараторы жиров** из полипропилена и стеклопластика производительностью от 1 до 25 литров в секунду
- **Емкости** из пластика и стеклопластика широкого спектра применения
- **Канализационные насосные станции**
- **Ливневые очистные сооружения**
- **Биопрепараты UNIBAC®**

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

- Разработка и согласование проектно-сметной документации
- Бесплатный выезд специалиста на объект
- Выполнение строительно-монтажных работ «под ключ»
- Шефмонтаж. Запуск оборудования в эксплуатацию
- Монтаж канализационных насосных станций
- Монтаж ливневых очистных сооружений
- Монтаж системы очистки нефтесодержащих сточных вод (для АЗС, гаражей, автостоянок и т.д.)
- Монтаж жиросъемщиков
- Гарантийное и сервисное обслуживание



ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ
«СБМ-ГРУПП» - ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ!



АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
ЮНИЛОС®

Станции глубокой
биологической очистки
сточных вод
серии «АСТРА»



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - КОМПАНИЯ «СБМ-ГРУПП»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - КОМПАНИЯ «СБМ-ГРУПП»

РАБОТАЕМ В НАСТОЯЩЕМ. ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ!

Компания «СБМ-Групп» - ведущий российский разработчик и производитель станций глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод модельного ряда **ЮНИЛОС®** серии **«АСТРА»**.

Наша продукция незаменима в местах, где невозможно подключиться к центральной канализационной сети: отдельно стоящие коттеджи, группы домов, коттеджные поселки, школы, гостиницы, рестораны, дома отдыха, туристические базы, горнолыжные курорты, речные дебаркадеры.

Станции **ЮНИЛОС®** имеют необходимые сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические, гигиенические заключения федерального значения для применения на всей территории России.



ВАРИАНТЫ ОТВЕДЕНИЯ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ

Варианты отведения очищенной воды обусловлены различными типами грунта на месте монтажа очистных станций.

Монтаж в грунтах с хорошей проницаемостью (песок, супесь)

Отведение очищенной воды САМОТЕКОМ

- в дренажный колодец
- в ливневую канализацию



Монтаж в грунтах с низким коэффициентом фильтрации (суглинок, глина)

Отведение очищенной воды ПРИНУДИТЕЛЬНО (порционно, дренажным насосом, из дополнительной емкости внутри станции)

- на рельеф местности (водоотводная канава, ливневая канализация)
- водные объекты
- в накопительную емкость



Станции **ЮНИЛОС®** имеют множество модификаций, разработанных с учетом индивидуальных особенностей для различных условий эксплуатации.

Станции серии **«АСТРА»** предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод объемом от 0,6 до 60 м³/сутки (обслуживание 3-300 человек).

Станции серии **«СКАРАБЕЙ»** предназначены для эксплуатации в низкотемпературных климатических условиях. Станции наземного исполнения и не требуют заглубления в грунт. По технологической схеме работы, внутреннему устройству, степени очистки сточных вод станции **«СКАРАБЕЙ»** (производительностью от 1 до 6 м³/сутки) имеют аналогичные показатели с заглубленными станциями серии **«АСТРА»**.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ НУЖНУЮ МОДЕЛЬ СТАНЦИИ

При выборе станции необходимо обратить внимание на следующие критерии:

- число пользователей, объем сточных вод в сутки
- количество, объем и единовременное использование сантехнических узлов и приборов
- тип грунта (песок, суглинок, глина, плавун)
- глубина выхода системы канализации из дома
- расстояние от объекта канализования до станции и до места сброса очищенной воды
- планируемый способ водоотведения
- необходимость системы обеззараживания

Выбор высоты станции

Станции **стандарт** - высота 2,36 м. Изготавливаются при заглублении подводящей канализационной трубы **до 60 см** (от уровня земли до нижнего края трубы)

Станции **миди** - высота 2,50 м. Изготавливаются при заглублении подводящей канализационной трубы **до 90 см** (от уровня земли до нижнего края трубы).

Станции **лонг** - высота 3,00 м. Изготавливаются при заглублении подводящей канализационной трубы **до 120 см** (от уровня земли до нижнего края трубы)



май 2013 года